



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.
The design of the grille in the upper part widens the convection range, making Caleo a very low inertia convector, ideal when a room needs to be heated very quickly.



METAL FRAME

Le forme decisive, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.
The clean shape, lightness and solidity of Caleo are made possible by the painted metal frame and shell.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.
Extremely compact shape and only 12 cm thick.

THERMOCONVECTORS

FEATURES

Max thermal output: 2000 W

3 power settings: (750 - 1250 - 2000 W)

Mechanical controls

Safety thermostat

Wall or floor installation

Wall mounting kit included

Max room volume: 60 m³

TERMOCONVETTORI

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W

3 livelli di potenza: (750 - 1250 - 2000 W)

Comandi meccanici

Termostato di sicurezza

Installazione a pavimento o a parete

Kit fissaggio a muro incluso

Volume massimo riscaldabile: 60 m³